



**AIRLESSCO™**

MANUFACTURED BY GRACO®



**AIRLESSCO®**  
MANUFACTURED BY GRACO®

**BUILT TO PERFORM.  
BUILT TO LAST.**

PROFESSIONELT SPRØJTEUDSTYR





## Hvorfor vælge en Airlessco sprøjte?

### RESULTATER I EN KLASSE FOR SIG

Airlessco malersprøjter overstråler de fleste andre sprøjter i forhold til levetid og lave omkostninger til vedligeholdelse. Vores nyeste udvalg af sprøjter er pålidelige og giver førsteklasses resultater opgave efter opgave, dag efter dag.

### HOLDBARHED UDEN SIDESTYKKE

**HOLDBAR MOTOR:** Hver Airlessco MP/LP/SL/TS-sprøjte er bygget med de ultra holdbare DC-motorer. De kører langsommere og driver pumpen med et robust gearsystem. Motorerne er større med mere moment, hvilket sikrer, at de holder længere og er mere driftssikre.

**STEMPEL MED LANG LEVETID:** Airlesscos pumper er fremstillet i hærdet rustfrit stål og krom til at gøre de mest holdbare pumper tilgængelige.

**JUSTERBARE PAKNINGER:** Airlesscos eksklusive Pro-Duty-pumpedesign er det eneste, hvor det er muligt for dig at justere den øverste og nederste pakning fra pumpens yderside, hvilket forlænger pakningernes levetid.

### SUPPORT

Professionelle malere, som bruger malersprøjter dagligt, har brug for kundeservice og teknisk support, hvorend de befinder sig. Airlesscos tekniske afdeling står altid klar til at give dig rådgivning og hjælp, når du har brug for det. Og du er altid velkommen til at kontakte Airlesscos lokale servicepartnere.

# Maksimer ydeevnen. Minimer omkostningerne.

AIRLESSCOS



KANAL ER NU LIVE.  
SE DEN HER.



## Quick Repair Pump™

- Hurtig pumpereparation
- Kræver ikke specialværktøj
- Undgå nedetid

## Pro-Duty Pump™

- Krombelagte ben og justerbare pakninger for forlænget levetid

## Robust drivsystem

- 2-trins geardrev sikrer både pålidelighed og præcision uden brug af rem



## EN SPRØJTE TIL ENHVER OPGAVE:

**SMÅ OG MELLESTORE OPGAVER** – HVLP, SP-serien og MP-serien (side 4-9)

**MELLESTORE OG STORE OPGAVER** – LP-serien (side 10-11)

**STORE OPGAVER** – SL-serien (side 12) - GS-serien (side 14)

**INDUSTRI** – TS-serien (side 13) – HSS-serien (side 15)

**VEJSTRIBER** – SureStripe-serien (side 16-17)

**TILBEHØR** – (side 18-23)



# HVLP-SERIEN

## MALERSPRØJTER MED HØJ VOLUMEN OG LAVT TRYK

Med HVLP anlæggene HV3000 Comfort og HV4000 Luxe, kan du dække alle fine finish-opgaver med optimal finishkvalitet og minimal eftersprøjt. Begge anlæg leveres med førsteklasses sprøjtepisoler, 1 liters kop, en fleksibel luftslange og motorhastighedsregulering på selve anlægget.

HV4000Luxe strømforsynes af en 4-trins turbine og er fyldt med de nyeste teknologiske funktioner, som f.eks. at turbinen slukker automatisk, hvis der ikke er brug for luft i pistolen.

### HV3000 Comfort

**ANVENDELSE:**

Mindre finish-opgaver på træ og metal

**MATERIALER:**

Vand- og opløsningsmiddelbaserede fine finish-materialer

**FORBRUG:**

Op til 20 m<sup>2</sup> pr. dag

**FUNKTIONER:**

- Bekvem, let og bærbar 3-trins turbine
- Turbinehastighedskontrol på enheden
- Let pistol der kan konverteres fra underkop til overkop
- Selvjusterende luft-/materialeforhold ved pistolaftræk
- Blæserretning og mønster styres med dysen
- Nem udskiftning af nålesæt
- Luftfiltrering

**LEVERES MED:**

6 m slange, pistol med 1 liters kop og nålesæt nr. 3





## HV4000 Luxe

**ANVENDELSE:**

**MATERIALER:**

**FORBRUG:**

**FUNKTIONER:**

Små og store fine finish-opgaver på træ og metal

Vand- og opløsningsmiddelbaseret fine finish-materialer

Op til 50 m<sup>2</sup> pr. dag

- Bekvem, let og bærbar 4-trins turbine
- Turbinehastighed styres på enheden med LED-indikator
- **Turbinen stopper automatisk, hvis der ikke er behov for luft i pistolen**
- Let pistol, der leveres med 1 liters kop og overkop
- Manuel regulering af luft- og materialeforhold til dine egne præferencer
- Blæseretning og mønster styres med dysen
- Nem udskiftning af nålesæt
- Pistol- og nåleopbevaring på anlægget
- Luftfiltrering med motorfilter med høj tæthed

**LEVERES MED:**

9 m slange, 1,2 m flexslange, pistol, 1 liters kop, overkop og nåle nr. 3, nr. 4

SPECIFIKATIONER	HV3000	HV4000
Modeltype	Comfort	Luxe
Varenummer	17P545	17P546
Antal turbinetrin	3	4
Maks. output lpm	3,0	4,0
Maks. arbejdstryk bar	0,5	0,6
Slangelængde m	6	9
Flexslange m	–	1,2 m
Kop liter	1	1
Pistoldock	–	✓
Nåleopbevaring	–	✓
Nål	Nr. 3	Nr. 3, nr. 4
Turbinehastighedsregulator	✓	✓ + LED-indikation
Turbine med automatisk stop	–	✓
Viftebredderegulering ved pistolen	–	✓
Luftregulering ved pistolen	–	✓
Materialeregulering ved pistolen	✓	✓
Kan konverteres til brug med overkop	✓	✓
Overkop leveres med anlægget	–	✓

# SP380

## ELEKTRISKE AIRLESS MALERSPRØJTER TIL VÆGGE OG LOFTER

Disse basispumper kan anvendes med en række forskellige vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer til indendørs brug. De er ideelle til den professionelle bygningsmaler, som udfører mange små og mellemstore opgaver, eller til husejeren, der skal male hele sit hus. De kompakte stempelpumper med lav vægt gør disse sprøjter nemme at flytte rundt på, og Quick Repair Pump-systemet giver dig mulighed for selv at reparere pumpen med det samme og fortsætte arbejdet.

### SP380

**ANVENDELSE:**

Til små og mellemstore væg- og loftopgaver

**MATERIALER:**

Vand- og opløsningsmiddelbaserede, 100 % akrylmaling og lak

**FORBRUG:**

Op til 1.900 liter pr. år

**FUNKTIONER:**

- Pump direkte fra materialebeholderen
- Power stempelpumpe med QRP og lang levetid
- InstaClean™-pumpefilter hjælper med at fjerne snavs, hvilket reducerer dysetilstopninger og giver en bedre finish
- Er nemt at have med sig rundt på opgaver
- Trykregulering med brugervenlige symboler for nemt valg af funktioner

**INKLUDERER:**

1/4" x 15 m slange, ProLight 500-pistol med 4-finger aftræk og ARV 515 vendedyse



### SPECIFIKATIONER

### SP380

Modeltype	Stativ
Varenummer	17G185
Maks. dysestørrelse	0,019"
Maks. ydelse lpm	1,4
Maks. arbejdstryk bar	207
Maks. slangelængde m	15
Enhedsvægt kg	13
Motor	7/8 HK jævnstrøm

# QUICK REPAIR PUMP

## QUICK REPAIR PUMP-SYSTEM

Slip for nedetid og ekstra omkostninger ved at vente på reservedele eller tidsrøvende køreture til nærmeste autoriserede værksted. Airlessco holder dig kørende og produktiv med Quick Repair Pump-systemet. Med et ekstra patronsæt ved hånden kan du selv udskifte patronen med fire enkle trin og hurtigt vende tilbage til arbejdet.



**1. ÅBN DÆKSLET**



**2. AFMONTER FARVESEKTIONEN**



**3. BRUG RAMMEN TIL AT FJERNE PATRONEN MED**



**4. MONTER DEN NYE PATRON, OG SÆT FARVESEKTIONEN TILBAGE PÅ PLADS**

# MP455

## ELEKTRISK AIRLESS MALERSPRØJTE TIL MINDRE OPGAVER

MP- og LP-serien af sprøjter har robuste, kompakte og afbalancerede rammer, der beskytter pumpen og gør dem nemme at bære rundt på. Pumpen er kernen i enhver airless sprøjte, og de er bygget med Airlesscos nye Pro-Duty Quick Repair-pumpe hvor pakninger kan justeres udefra.

Med den blæsekølede DC-motor får du effektiv og pålidelig ydelse hver dag.

### MP455

#### ANVENDELSE:

Til mindre opgaver

#### MATERIALER:

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, de fleste indendørs malinger, lak og bejdse.

#### FORBRUG:

Op til 5.700 liter pr. år

#### FUNKTIONER:

- DC-motor med højt moment i industriel kvalitet
- Pro-Duty-pumpe med kromstempelstang og pumpecylinder med lang levetid
- Eksternt justerbare pakninger
- Pålidelig trykregulering for jævn påføring

#### INKLUDERER:

1/4" x 15 m slange, ProLight 500-pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og ARV 515 vendedyse.



### SPECIFIKATIONER

### MP455

Modeltype	Stativ
Varenummer 230 V	17M196
Varenummer 110 V	17M207
Maks. dysestørrelse	0,021"
Maks. ydelse lpm	1,8
Maks. arbejdstryk bar	227
Maks. slangelængde m	30
Enhedsvægt kg	17
Motor	5/8 HP DC





# LP-SERIEN

## ELEKTRISKE AIRLESS MALERSPRØJTER TIL SMÅ OG MELLESTORE OPGAVER



PRO-DUTY  
**QUICK  
REPAIR  
PUMP**

### LP555

**ANVENDELSE:**

Til små og mellemstore boligprojekter og erhvervsejendomme.

**MATERIALER:**

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, de fleste indendørs malinger, lak og bejdse.

**FORBRUG:**

Op til 7.500 liter pr. år

**FUNKTIONER:**

- Styresystem til påføring leverer jævn påføring under forskelligt tryk
- Digitalt LCD-display
- TEFC DC-motor med højt moment i industriel kvalitet
- Pro-Duty-pumpe med kromstempelstang og pumpecylinder med lang levetid
- Eksternt justerbare pakninger

**INKLUDERER:**

1/4" x 15 m slange, ProLight 500 pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og 1 stk. ARV 517 vendedyse



SPECIFIKATIONER	LP555	LP555
Modeltype	Stativ	Hiboy
Varenummer 230 V	17M197	17M198
Varenummer 110 V	17M208	17M209
Maks. dysestørrelse	0,023"	0,023"
Maks. ydelse lpm / gpm	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Maks. arbejdstryk bar / psi	227 / 3.300	227 / 3.300
Maks. slangelængde m / fod	45 / 135	45 / 135
Vægt kg / lb	23 / 50	30 / 67
Motor	7/8 HP TEFC DC	7/8 HP TEFC DC



## LP655

### ANVENDELSE:

Til mellemstore og større boligprojekter og erhvervsejendome

### MATERIALER:

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, de fleste indendørs malinger, lakker og bejdse.

### FORBRUG:

Op til 9.500 liter pr. år

### FUNKTIONER:

Samme funktioner fra LP555

### INKLUDERER:

1/4" x 15 m slange, ProLight 500-pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og 1 stk. ARV 517 vendedyse



## SPECIFIKATIONER

	LP655	LP655
Modeltype	Loboy	Hiboy
Varenummer 230 V	17M201	17M200
Varenummer 110 V	-	17M211
Maks. dysestørrelse	0,025"	0,025"
Maks. ydelse lpm	2,3	2,3 / 0,60
Maks. arbejdstryk bar	227	227 / 3.300
Maks. slangelængde m	45	45 / 135
Vægt kg	29	30 / 67
Motor	1.0 HP TEFC DC	1.0 HP TEFC DC

# LP-SERIEN

## ELEKTRISK AIRLESS MALERSPRØJTE SOM KAN BRUGES LIGE FRA SMÅ TIL STORE MALEROPGAVER

PRO-DUTY  
**QUICK  
REPAIR  
PUMP**

### LP955

**ANVENDELSE:**

Fra små til store boligprojekter og erhvervsjendomme

**MATERIALER:**

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, indvendig og udvendig vægmaling, tagbelægninger, bejdse, lak og forseglinger

**FORBRUG:**

Op til 11.500 liter pr. år

**FUNKTIONER:**

- Præcisionspåføringsstyresystem leverer jævn påføring over en lang række trykområder
  - Digitalt LCD-display
  - Børsteløs DC-motor med højt moment i industriel kvalitet
  - Stempelstang og cylinder i krom forlænger levetid og langtidsholdbare V Max-pakninger
  - Stort højtryksfilter
  - Mulighed for at sprøjte med 2 pistoler
  - KickStand muliggør udskiftning af spande og nem betjening af pumpen af en enkelt operatør
  - QuickFlush muliggør en 4 gange hurtigere rengøringsproces med 50 % mindre vandspild
- INKLUDERER:** 1/4" x 15 m slange, ProLight 500 pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og ARV 517 vendedyse



### SPECIFIKATIONER

### LP955

Modeltype	Hiboy
Varenummer 230 V	18C271
Maks. dysestørrelse	0,029" 1 pistol 0,019" 2 pistoler
Maks. ydelse lpm	3,0
Maks. arbejdstryk bar	227
Maks. slangelængde m	45
Enhedsvægt kg	34
Motor	1,8 børsteløs



**AIRLESSCO**  
MANUFACTURED BY GRACO®



# SL- og TS-SERIERNE

## ELEKTRISKE AIRLESS MALERSPRØJTER TIL STORE OPGAVER

Denne elektriske sprøjte er ultraholdbar og er designet til professionelle malere, som skal håndtere en høj arbejdsvolumen og som ønsker et anlæg med mulighed for at bruge flere pistoler eller pumpe tungere materialer, som f.eks. epoxy-maling. Slow Stroker-pumpen er bygget til at kunne klare kontinuerligt arbejde i flere timer i træk. Funktioner, der bidrager til den lange levetid, omfatter den robuste gearkasse med hærdede stålgear, et vedligeholdelsesfrit drev og en krombelagt stålramme, der ruller nemt med pneumatiske hjul.

### SL1250

#### ANVENDELSE:

Store boligprojekter og erhvervsjendomme og industriel brug. Ideel til påføringer med 2 pistoler

#### MATERIALER:

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer til indvendig og udvendig vægmaling, tagbelægninger, bejdse, forseglinger og lakker

#### FORBRUG:

Op til 28.000 liter pr. år

#### FUNKTIONER:

- Præcisionspåføringssystem leverer jævn og flot finish
- Digitalt LED-display
- Børsteløs DC-motor med højt moment i industriel kvalitet
- Stempelstang og cylinder i krom for lang levetid og langtidsholdbare V Max-pakninger
- Stort højtryksfilter
- Mulighed for at påføre med 2 pistoler

#### INKLUDERER:

1/4" x 15 m slange, ProLight 500-pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og ARV 517 vendedyse



### SPECIFIKATIONER

### SL1250

Modeltype	Hiboy
Varenummer 230 V	17M202
Varenummer 110 V	17M212
Maks. dysestørrelse	0,031" 1 pistol 0,019" 2 pistoler
Maks. ydelse lpm	3,6
Maks. arbejdstryk bar	227
Maks. slangelængde m	60
Enhedsvægt kg	39
Motor	2.0 HP børsteløs DC-motor



## AIRLESS MALERSPRØJTER TIL DE HELT STORE OPGAVER

Vælg disse airless sprøjter, som kan pumpe tunge materialer, og som også kan håndtere spartelmasse. TS1750, der er udstyret med et ekstralangt stempel, med en ventil, der sidder nederst på pumpen, giver dig den nødvendige sugning til tunge materialer.

Funktioner, der bidrager til den lange levetid, omfatter den robuste gearkasse med hærkede stålgear og et krombelagt stål-design, der ruller nemt med de pneumatiske hjul. Slangeoprullermodellen omfatter også et digitalt LED-display med en præcis aflæsning af udgangstrykket fra 20 til 227 bar. Disse højtydende enheder forsynes af en helt indkapslet, ventilatorkølet, børsteløs DC-motor i industriel kvalitet.

### TS1750

#### ANVENDELSE:

Store boligprojekter, erhvervsjendomme og industriel anvendelse

#### MATERIALER:

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, 100 % akryl, alle indendørs og udendørs vægmaling, dry fall, spartel, epoxy, brandhæmmende lag, vandtætningslag og tørtørret.

#### FORBRUG:

Op til 28.000 liter pr. år

#### FUNKTIONER:

- Præcisionspåføringsystem leverer jævn påføring og flot finish
- Digitalt LED-display
- 2,2 HK DC motor med højt moment i industriel kvalitet (2,8 HP DC motor 110 V)
- Stempelstang og cylinder i krom for længere levetid og langtidsholdbare V Max-pakninger
- Robust gearkasse med hærkede stålgear
- Mulighed for at påføre materiale med 2 pistoler

#### INKLUDERER:

3/8" x 15 m slange, Mastic-pistol og ARV 631 vendedyse



DISPLAYKONTROLFUNKTION

SPECIFIKATIONER	TS1750	TS1750	TS1750
Modeltype	Hiboy	Hiboy	Slangerrulle
Varenummer 230 V	17M203	-	17M204
Varenummer 110 V	-	17M213	-
Maks. dysestørrelse til maling	0,035"	0,039"	0,035"
Maks. dysestørrelse til spartel	0,037"	0,041"	0,037"
Maks. ydelse lpm	4,5	5,1	4,5
Maks. arbejdstryk bar	227	227	227
Maks. slangelængde m	90	90	90
Enhedsvægt kg	54	54	60
Motor	2,2 HP børsteløs DC-motor	2,8 HP børsteløs DC-motor	2,2 HP børsteløs DC-motor

# GS- og HSS-SERIEN

## BENZINDREVNE AIRLESS MALERSPRØJTER TIL ANVENDELSE TIL STORE BOLIGPROJEKTER OG NYBYGGEDE ERHVERVSEJEDOMME

GS-serien af benzindrevne airless malersprøjter leverer alsidighed, når det er besværligt at få adgang til en stikkontakt, hvilket ofte er tilfældet i nybyggerier. Eller når du er på store opgaver, og skal bevæge dig rundt på store arealer. Anlæggene kombinerer Pro-Duty-pumpen med en pålidelig Vanguard®-benzinmotor, der er CARB/EPA-certificeret og omfatter oliealarm, hvis oliestanden bliver lav.

### GS950

#### ANVENDELSE:

Store boligprojekter og erhvervsejendomme og industriel anvendelse

#### MATERIALE:

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, indvendig og udvendig vægmaling, blokfyldmateriale, tagbelægninger, bejdse, forseglinger og lak

#### FORBRUG:

Op til 38.000 liter pr. år

#### FUNKTIONER:

- Præcisionspåføringsstyresystem leverer jævn påføring og flot finish
- Vanguard 5,5 HP-motoren med 3 års garanti og oliealarm på motoren
- Pro-Duty-pumpe med kromstempelstang og pumpecylinder med lang levetid
- Eksternt justerbare pakninger

#### INKLUDERER:

1/4" x 15 m slange, ProLight 500-pistol med 4-finger aftræk, konverteringssæt til 2-finger aftræk og ARV 517 vendedyse



SPECIFIKATIONER	GS950
Modeltype	Hiboy
Varenummer	17M141
Maks. dysestørrelse	0,027"
Maks. ydelse lpm	2,8
Maks. arbejdstryk bar	227
Maks. slangelængde m	90
Enhedsvægt kg	45
Motor	5,5 HP Vanguard-motor





## ELEKTRISKE OG BENZINDREVNE HYDRAULISKE MALERSPRØJTER TIL INDUSTRIELT BRUG

HSS-serien, der er fuld af funktioner, hæver barren for hydraulisk ydelse og malingspumpeydelse. Airlessco har forbedret holdbarheden af disse alsidige sprøjter betragteligt for at optimere din ydelse og omkostningseffektivitet.

### HSS9950

**ANVENDELSE:**

**MATERIALE:**

**FORBRUG:**

**FUNKTIONER:**

Store boligprojekter/erhvervsmæssig og industriel anvendelse

Vand- og opløsningsmiddelbaserede materialer, 100 % akryl, alle indendørs og udendørs vægmaling, spartel, epoxy, brandhæmmer, vandtætning, tørtørrel, og materialer med høj viskositet.

Op til 110.000 liter pr. år

- Pumper nemt tunge materialer
- Design med langsom slaglængde for at øge levetiden
- Mindre hyppig vedligeholdelse for reducerede driftsomkostninger og nedetid
- Større indtagssæde for højere flow
- Lang pumpe, der er nedsænket i materiale, der gør det muligt at sprøjte tunge materialer
- Ekstra stor hydraulikpumpe for lang levetid
- Beholder med stor kapacitet
- Lavere driftstemperaturer reducerer friktion og slid
- Remdyseholder kan nemt åbnes for fjernelse af motoren

**INKLUDERER:**

1/2" x 15 m + 3/8" x 1,2 m flexslange, Mastic-pistol og ARV 631 vendedyse



**LANGSOM SLAGLÆNGDE:  
MINDRE SLID, FORBEDRET  
PUMPEEFFEKTIVITET**



SPECIFIKATIONER	HSS9950	HSS9950
Modeltype	ELEKTRISK	BENZIN HYDRAULISK
Varenummer	17M205	17M206
Maks. dysestørrelse	0,047"	0,057"
Maks. ydelse lpm	5,9	8,9
Maks. arbejdstryk bar	227	227
Maks. slangelængde m	90	90
Enhedsvægt kg	85	90
Motor	elektrisk, med børste	6,5 HP Vanguard-motor

## BENZINDREVNE AIRLESS STRIBEMASKINER TIL PROFESSIONEL AFSTRIBNING

Sure Stripe 3350 er den perfekte stribemaskine til professionelle afstribningsopgaver, små parkeringspladser, skoler og sportspladser, og leverer linjer af høj kvalitet. Sure Stripe 3350 SP er en selvkørende stribemaskine med indbygget elmotor. Du kan kontrollere hastigheden manuelt, eller indstille en fast hastighed for at opnå en konstant linjetykkelse.

### Sure Stripe 3350 SP

- X-TRA FUNKTIONER:**
- Selvkørende system
  - Indbygget 12 V-batteri, der oplader via Vanguard-motoren
  - Justerbar forlænskørende hastighed, aktivering med en enkelt knap
  - "Cruise-control" giver dig mulighed for at indstille en konstant hastighed, mens du laver striber

### Sure Stripe 3350

- ANVENDELSE:**  
**FUNKTIONER:**
- Til små og mellemstore afstribningsopgaver
  - Drejeligt forhjul for maksimal manøvredegtighed
  - Flyt sprøjtepistolsamlingen på få sekunder: venstre/højre, fremad/tilbage - uden behov for værktøj!
  - Vanguard-motoren leverer enestående effekt
  - Elektronisk trykregulering giver fremragende stribekvalitet
  - Ekstra stort manifoldfilter forhindrer tilstopning
  - Holder til ekstra stor beholder på 55 liter
  - Pro-Duty-pumpe med kromstempelstang og hærdet cylinder
  - Eksklusive eksternt justerbare pakninger



SELVKØRENDE



SPECIFIKATIONER	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Varenummer	25M232	25M231
Maks. dysestørrelse	0,027"	0,027"
Maks. ydelse lpm	2,8	2,8
Maks. arbejdstryk bar	227	227
Enhedsvægt kg	99	76
Motor	6,5 HP Vanguard	6,5 HP Vanguard
Anvendelsesområder	Plæne- og vejbelægning	Plæne- og vejbelægning

Sure Stripe 4350 er den perfekte stribemaskine til de mellemstore og store opgaver, så som parkeringspladser, vejkryds, cykelstier og mange andre typer områder.  
Sure Stripe 4350 er den ideelle enhed til dine daglige afstribningsopgaver, som kræver perfekt linjekvalitet til en overkommelig pris.



## Sure Stripe 4350

### ANVENDELSE:

### FUNKTIONER:

- Til mellemstore og store afstribningsopgaver
- Drejeligt forhjul for maksimal manøvredegtighed
  - Flyt sprøjtepistolsamlingen på få sekunder: venstre/højre, fremad/tilbage - uden behov for værktøj!
  - Vanguard-motoren leverer enestående effekt
  - Elektronisk trykregulering giver fremragende stribekvalitet
  - Ekstra stort manifoldfilter som forhindrer tilstopning
  - Holder til ekstra stor beholder på 55 liter
  - Stempelstang og cylinder i krom for lang levetid og langtidsholdbare V Max-pakninger



### SPECIFIKATIONER

### SURE STRIPE 4350

<b>Varenummer 1 PISTOL</b>	25M233
<b>2 PISTOLER</b>	25M234
<b>Maks. dysestørrelse 1 PISTOL</b>	0,035"
<b>2 PISTOLER</b>	0,025"
<b>Maks. ydelse lpm</b>	4,7
<b>Maks. arbejdstryk bar</b>	227
<b>Enhedsvægt kg</b>	83
<b>Motor</b>	6,5 HP Vanguard
<b>Anvendelsesområder</b>	Plæne- og vejbelægning

## AIRLESS SPRØJTEPISTOLER

Let aftræk – aftrækkerlås – håndspænding "intet værktøj påkrævet" – envejsfilter, der er nemt at rengøre, med nylonforstærket kerne – ekstra stort kuglesæde for lang levetid – holdbare gevind i rustfrit stål til isætning af dyser – nåleforsegling med lang levetid.

SPECIFIKATIONER FOR SPRØJTEPISTOL	PROLIGHT 500-SERIEN	MASTIC TEKSTUR	INLINEPISTOL 7/8"
2-finger aftræk	17N201 (4-finger aftræk monteret mulighed for at konvertere til 2-finger aftræk)	N/a	N/a
4-finger aftræk		24E470	670-G
Maks. arbejdsstryk bar	248	276	248
Dyse og dyseholder inkluderet	ARV 517	-	-
Reparationssæt tilgængeligt	288817	237260	6727-G



### DYSEHOLDER OG PAKNINGER

Vendbar dyseholder 11/16-16	855051
Vendbar dyseholder 7/8-14	855052
Metalpakning med O-ring	858029
Forseglingsdyse	855026
Dyseholder M18 X 1,5	249305
Base, fladdyse, 7/8"	420-G
Base, fladdyse, 11/16"	420-F
Pakning til fladdyse - rør med 8	401-8
Forlængelsespakning	233951



### "F" TIL "G" ADAPTER

Konverterer "F" gevind til "G" gevind	248248
---------------------------------------	--------

### DREJELED "G" GEVIND

(7/8" x 1/2")	7506AG
---------------	--------



### MASTIC-FORSTØVERKIT UDEN LUFTSLANGE

Minimum luftkompressorværdi på 15 cfm ved 6 bar	244223
-------------------------------------------------	--------

## AIRLESS SLANGER

Airlessco airless slanger har fremragende fleksibilitet og holdbarhed. De er designet til at sikre, at du opnår de bedste resultater med din airless sprøjte. De har drejeledskoblinger og fjederdyseholdere i begge ender og kan kobles sammen med andre airless slanger. Flexslanger kan tilføjes for at give ekstra fleksibilitet og reducere træthed hos operatøren.

### STÆRK OG FLEKSIBEL FLEXSLANGE

til sprøjter op til 230 bar

3/16" x 1,2 m	867741
1/4" x 0,9 m	867737
1/4" x 1,5 m	867739
3/8" x 1,8 m	867742

### STÆRK OG FLEKSIBEL SLANGE

til sprøjter op til 230 bar

1/4" x 15 m	865674
3/8" x 15 m	865675
1/2" x 15 m	278499
1/4" x 7,5 m	240793
3/16" x 7,5 m	214698

### SPRØJTEPAKKER

inkluderer pistol med airless slange:

Sprøjtepakke - tekstur 3/8" x 15 m slange og Mastic pistol	865702
Sprøjtepakke - maling 1/4" x 15 m slange og Prolight 500 pistol	19A483



# TILBEHØR

## FORLÆNGERRØR

Airlesscos fulde sortiment af forlængerrør er ideelt til områder, der er vanskelige at nå, som f.eks. undersider, trapper og hvælvede lofter. Gør din rækkevidde større, og sprøjt mere effektivt uden stiger eller stilladser. Airless forlængerrør og stangpistoler kan fastgøres direkte til en airless pistol, hvilket gør dem ideelle til sprøjtning af loftsudhæng og gulve.

### FORLÆNGERRØR

Forlænger, 15 cm, 7/8"	865609
Forlænger, 30 cm, 7/8"	865602
Forlænger, 45 cm, 7/8"	865603
Forlænger, 60 cm, 7/8"	865604
Forlænger, 90 cm, 7/8"	865606
Forlænger, HD, 60 cm, 7/8" og vinkelhoved	248242
Forlænger, HD, 90 cm, 7/8" og vinkelhoved	248243
Forlænger, HD, 120 cm, 7/8" og vinkelhoved	248244
Forlænger, HD, 180 cm, 7/8" og vinkelhoved	248245
Forlænger, HD, 270 cm, 7/8" og vinkelhoved	248246
Forlænger, HD, 60 cm, 11/16" og vinkelhoved	7402-F
Forlænger, HD, 90 cm, 11/16" og vinkelhoved	7403-F
Forlænger, HD, 120 cm, 11/16" og vinkelhoved	7404-F
Forlænger, HD, 180 cm, 11/16" og vinkelhoved	7406-F
Forlænger, HD, 170 cm, 11/16" og vinkelhoved	7409-F
Forlænger, kun slange, 15 cm, 11/16"	3006-F
Forlænger, kun slange, 30 cm, 11/16"	3012-F
Forlænger, kun slange, 45 cm, 11/16"	3018-F
Forlænger, kun slange, 60 cm, 11/16"	3024-F



### SPRØJTEPAKKE

Forlængersprøjteværktøj	19Y770
-------------------------	--------

\*Sprøjtepakke inkluderer: Airlessco inlinepistol + robust forlængerrør 90 cm med vinkelhoved + ARV 517 vendedyse

### ADAPTERE

ADAPTER 1/2"-20UNF(HUN) X 11/16"-16UN(HAN)	3430-F
ADAPTER 1/2"-20UNF(HUN) X 7/8"-14UNF(HAN)	3430-G

\*Forbind til forlængerrør med adapterne





**AIRLESSCO™**  
MANUFACTURED BY GRACO®



# TILBEHØR

## DYSER

Denne dyseguide er beregnet som en indikator. Du skal altid se databladet for det materiale du skal sprøjte med for at vælge den korrekte dyse.



ARV XXX		Sprøjtemønsterbredde							
		Dysestørrelse	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Bejdse / Lak	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lak / Beskyttende lak	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Primere / Indendørs og udendørs maling	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Tung udvendig maling / Let forblandet spartel	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Forblandet spartel / Tunge beskyttende malinger / Tokomponentmalinger	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX									
Bejdse / Lak	0,010"	110	210	310	410	510			
Lak / Beskyttende lak	0,012"	112	212	312	412	512			
	0,014"		214	314	414	514			

### 69 XXX ST

Vejstribemaling	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"				431				





90BPxxx og 90SPxxx	Dysestør- relse	Sprøjtemønsterbreddemateriale								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Bejdse / Lak	0,007"		207	307	407					
	0,009"	109	209	309	409	509	609			
Lak	0,0011"	111	211	311	411	511	611			
	0,0013"	113	213	313	413	513	613		813	
Primere / Indendørs og udendørs maling	0,0015"	115	215	315	415	515	615	715	815	
	0,0017"		217	317	417	517	617	717	817	917
	0,0019"	119	219	319	419	519	619	719	819	
	0,0021"	121	221	321	421	521	621	721	821	921
Kraftige udendørs malinger	0,0023"		223	323	423	523	623	723	823	
	0,0025"			325	425	525	625	725		925
	0,0027"		227	327	427	527	627		827	
Forblandet spartel / Tunge beskyttende malinger / Tokomponentmalinger	0,0029"				429	529	629	729	829	
	0,0031"			331	431	531	631		831	
	0,0033"				433	533	633		833	
	0,0035"		235		435	535	635	735	835	935
	0,0039"				439					
	0,0043"					543				
	0,0045"						645			
	0,0051"				451					
	0,0055"						655			

# TILBEHØR

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Airlesscos produkter til rengøring og vedligehold er godkendt til alle airless sprøjtepumper, og beskytter dit udstyr og sørger for, at de yder bedst muligt.

MagiClean™ fjerner sikkert og nemt maling fra pumpe slange, dyser og pistoler. Pump Conditioner beskytter pumperne mod korrosion og rust under kortvarig og langvarig opbevaring. Stay Clean™-sprøjtebeskyttelse forhindrer maling i at sidde fast på udstyret.



PRODUKT	VARENUMMER	STØRRELSE/ANTAL	BESKRIVELSE
<b>MagiCLEAN-startsæt</b>	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, filtersikurv, restbakke	Fjerner sikkert maling fra sprøjter, slanger, dyser og pistoler.
<b>MagiCLEAN-genopfyldning</b>	865656	3,8 l (1 gal)	Genopfyldningsflaske til MagiCLEAN-startsæt
<b>Pump Life Conditioner</b>	865713 865714 865715	25 ml 1 l (1 qt) 3,8 l (1 gal)	Forhindrer indvendig korrosion. Smører kontraventilkuglerne for at forhindre at de sætter sig fast
<b>Halspkningsolie</b>	867670 188392	0,20 l (6 oz) 1 l (1 qt)	Forhindrer maling i at dryppe på stemplet og forårsage skade på den øverste pakning
<b>Hydraulisk væske</b>	207428	11,3 l (3 gal)	Væske, hvori effekt overføres i hydrauliske maskiner
<b>Stay Clean</b>	865705	0,4 l (14 oz)	Forhindrer, at maling sidder fast på sprøjten
<b>Manifoldfiltre</b>	245571 244071 244067 244068 17P314 17P315 17P316 246383	Hver Hver Hver Hver Hver Hver Hver	40 mesh InstaClean® (passer til SP380- og MP-modeller) 30 mesh (passer til GS- og TS-modeller) 60 mesh (passer til GS- og TS-modeller) 100 mesh (passer til GS- og TS-modeller) 30 mesh (passer til LP- og SL-modeller) 60 mesh (passer til LP- og SL-modeller) 100 mesh (passer til LP- og SL-modeller) 200 mesh (passer til LP- og SL-modeller)
<b>ProLight 500-pistolfiltre</b>	17P312 17P313	Hver Hver	50 mesh 100 mesh
<b>Malingfiltersier</b>	867338 865663	et dusin pr. pakke et dusin pr. pakke	Til at dække sugefilter 20 liter filtersi
<b>Filtersier</b>	288716 246385 189920 15V573		Filtersi SP380 Filtersi til MP455 og LP555/655 Filtersi til LP955 / SL1250 / TS1750 og HSS9950 CRUSHPROOF Filtersi til LP955 / SL1250 / TS1750 og HSS9950
<b>Slangekappe</b>	865696 867610	En rulle (305 m) Seks ruller (6 x 305 m)	Beskytter din slange mod malings- og slidskader

## HVLP-TILBEHØR

Airlessco har et fuldt udvalg af HVLP-tilbehør.

VARENUMMER	BESKRIVELSE
17R351	HVLP-pistol HV3000 Comfort inkl. kop og nålestop
17P655	HVLP-pistol HV4000 Luxe inkl. kop og alle betjeningsselementer
244132	1 liter metalkop
17P485	Nålesæt nr. 2 (0,8 mm)
17P486	Nålesæt nr. 3 (1,3 mm)
17P487	Nålesæt nr. 4 (1,8 mm)
17P488	Nålesæt nr. 5 (2,2 mm)
17P489	Nålesæt nr. 6 (2,5 mm)
17P490	Nålesæt nr. 7 (2,8 mm)
17P709	Luftkappe
17S115	Overkop kit til at konvertere HV3000-pistol (inkl. kop + forstøver)
244136	Overkop 0,5 liter
257159	Luftslange 9 m
17R300	Luftslange 6 m
17R299	Luftslange 1,2 m



## AFSTRIBNINGSTILBEHØR

Airlessco tilbyder højtydende afstribningstilbehør for at maksimere opgaveproduktiviteten.

PRODUKT	VARENUMMER	BESKRIVELSE
Afstribningspistol	25M223	Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller. Inkluderer UniTip-dyseholder og 2 dyser
Konverteringssæt til 2 pistoler	17P505	Passer til Sure Stripe 4350-model. Kit omfatter pistol, slangekabler og beslag
55 liter malingsbeholder	17P698	Passer til Sure Stripe 3350- og 4350-modeller. Inkluderer malingsbeholder og sugerørforlængelse
15 cm faldtilførsel med glasperledispenser	24Z726	Passer til Sure Stripe 3350- og 4350-modeller. Inkluderer 15 cm dispenser, malingsbeholder, vindafskærmning og beslag
30 cm faldtilførsel med glasperledispenser	24Z727	Passer til Sure Stripe 3350- og 4350-modeller. Inkluderer 30 cm dispenser, malingsbeholder, vindafskærmning og beslag
2 x 15 cm faldtilførsel med glasperledispenser	24Z778	Passer til Sure Stripe 3350- og 4350-modeller. Inkluderer 2 stk. 15 cm dispenser, malingsbeholder, vindafskærmning og beslag
Green Laser	17P784	Passer kun til Sure Stripe 3350 SP-modellen. Inkluderer Green Dot-laserkit, tænd/sluk-knap og kabler
Pro-Duty-pumpe	17M989	Passer til Sure Stripe 3350 og 3350 SP
Endurance-pumpe	277069	Passer til Sure Stripe 4350

## DIVERSE

Airlessco har et fuldt udvalg af reparationssæt og tilbehør for at sikre, at dit udstyr yder sit bedste og for at spare dig tid og arbejds i hver opgave.

PRODUKT	VARENUMMER	BESKRIVELSE
<b>Pistol- og slangetilslutninger</b>	867280 867278 867309	¼" slangetilslutning 3/8" slangetilslutning 3/8" x 1/4" adapter
<b>Pistoldrejeledsamling</b>	865707	Drejeledsamling til alle sprøjtepistoler med "G"-gevind
<b>Adaptre</b>	032010 032011 8656103430-F 3430-G	Pistolmøtrik "F"-gevind 11/16"-16 Pistolmøtrik "G"-gevind 7/8"-14 "F til G"-adapter (7/8" m - 11/16" f) til at fastgøre Graco-dyseadapter 1/2"-20unf(hun) x 11/16"-16un(han) Adapter 1/2"-20unf(hun) x 7/8"-14un(han)
<b>Vinkelhoveddrejeled</b>	248247	Omfatter Rev-Tip-dyse med håndspændt base [kun "G"-gevind]
<b>Slangekappe</b>	865696 867610	1 rulle (305 m) 6 ruller (6 x 305 m)
<b>Quick Repair Pump-kit</b>	17J759	SP380 Quick Repair Pump
<b>Reservepumper</b>	17M991 17M989 19B732	Pro-Duty QRP-flangemontering Pro-Duty gevindskåret montering Pro Duty QRP til LP955
<b>Malingsbeholder</b>	17H171 287987	6 liter kapacitet (1,5 gal) 90 liter kapacitet
<b>Poserulle</b>	289587	Til montering på teksturmalingsbeholder (287987)



**PRO-DUTY**  
**QUICK REPAIR PUMP**

## PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP-SYSTEM

Airlessco holder dig produktiv med Quick Repair Pump-system. Reducer nedetid og skift pumpen ude på opgaven - uden behov for specialværktøj!



1. LØSN LÅSEMØTRIKKEN



2. LØFT DØREN OG FJERN PUMPEN



3. AFMONTER SLANGERNE

# SPECIFIKATIONER

Model	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
Varenummer 230 V	17P545	17P546	17G185 Stativ	17M196 Stativ	17M197 Stativ 17M198 Hiboy	17M201 Loboy 17M200 Hiboy
Varenummer 110 V	-	-	-	17M207 Stativ	17M208 Stativ 17M209 Hiboy	- 17M211 Hiboy
Manualnummer	3A5085C	3A5085C	N/A	3A4193	3A4203	3A4203
Maks. dysestørrelse	N/A	N/A	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Maks. arbejds- tryk bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3.000	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300
Maks. ydelse lpm / gpm	3.000	4.000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
Maks. slangelængde m / fod	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
Enhedsvægt kg / lb	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	23 / 50 Stativ 29 / 64 Hiboy	23 / 50 Stativ 30 / 67 Loboy 29 / 64 Hiboy
Motor	N/A	N/A	7/8 HP DC	Med børste 5/8 HP DC	Med børste 7/8 HP TEFC DC	Med børste 1,0 HP TEFC DC

\* HVLP-specifikationerne er under udarbejdelse - er tilgængelige snart

Model	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 Selvkørende	Sure Stripe 4350
Varenummer	25M231	25M232	25M233 (1 pistol) 25M234 (2 pistoler)
Manualnummer	3A4619	3A4637	3A4628
Maks. dysestørrelse	0,027"	0,027"	0,035" (1 pistol) 0,025" (2 pistoler)
Maks. ydelse lpm / gpm	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75	4,7 / 1,25
Maks. arbejds- tryk bar / psi	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300
Enhedsvægt kg / lb	76 / 168	99 / 218	83 / 183
Motor	6,5 HP Vanguard	6,5 HP Vanguard	6,5 HP Vanguard

	LP955	SL1250	TS1750	TS1750 Slangerulle	GS950	HSS9950	HSS9950 Benzin
	18C271 Hiboy	17M202 Hiboy	17M203 Hiboy	17M204	17M141 Hiboy	17M205	17M206
	-	17M212 Hiboy	17M213 Hiboy	-	-	-	-
	18C271	3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
	1 pistol 0,029" 2 pistoler 0,019"	0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300
	3,0 / 0,80	3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
	45 / 135	60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
	34 / 75 Hiboy	39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
	1,8 børsteløs	Børsteløs 2,0 HP TEFC DC	Børsteløs 2,8 HP TEFC DC	Børsteløs 2,8 HP TEFC DC	Vanguard 5,5 HP	Med børste 3 HP	Vanguard 6,5 HP



## AIRLESSCO-GARANTIER:

### 1 ÅRS STANDARDGARANTI

I 1 år efter købsdatoen reparerer vi et defekt element for den oprindelige køber/bruger af en Airlessco airless-sprøjte.

### 2 ÅRS UDVIDET GARANTI

Airlessco tilbyder en udvidet garanti på 2 år på elektriske dele og tavler, turbiner og koblinger.

### 5 ÅRS PREMIUM GARANTI

Airlessco tilbyder en 5 års PREMIUM-garanti på kromdele, tottrinsgearkasse, hårde dele på hydraulikmotoren og elektriske motorer.

Se driftsvejledningen for samlede garantioplysninger. Graco dækker ikke sliddele.



[airlessco.com](http://airlessco.com)

 **YouTube**  
Airlessco - EMEA

